

## SCHEDA PRODOTTO

### in ottemperanza alla Legge 126/91 e al DL 101/97

PRODOTTO	ESSENZA	LAVORAZIONE
Il prodotto è identificato nell'etichetta posta su ogni imballo:	L'essenza è identificata nell'etichetta posta su ogni imballo:	La lavorazione dello strato superficiale è riportata in etichetta con i termini:
<b>espace:</b>  parquet a due strati con strato di legno nobile di 4mm, indicato in etichetta con il nome commerciale italiano, incollato con adesivo vinilico a multistrato di 10mm in betulla.	θ Acero Canadese	<b>Liscio:</b> superficie levigata
	θ Cabreuva Incenso	<b>Spazzolato:</b> superficie ruvida
	θ Cabreuva Vermelha	<b>Velumat:</b> superficie a poro aperto
	θ Doussiè Africa	<b>Piallato:</b> superficie irregolare
	θ Faggio Evaporato	<b>Bisellato:</b> superficie smussata ai bordi
	θ Frassino Termocotto	<b>FINITURA</b>
	θ Iroko	La finitura dello strato superficiale è riportata in etichetta con i termini:
	θ Ipè	<b>Prelevigata:</b> superficie a legno grezzo.
	θ Larice Siberiano	<b>Idro Lak:</b> superficie trattata con vernice ad acqua.
	θ Noce Americano	<b>Lak:</b> superficie trattata con vernice acrilica U.V. antigraffio ignifuga.
<b>cover:</b>  parquet a due strati con strato di legno nobile di 4mm o 2,5mm, indicato in etichetta con il nome commerciale italiano, incollato con adesivo vinilico a multistrato di 7 mm in betulla.	θ Noce Nazionale	<b>Oil UV:</b> superficie idrorepellente e ignifuga ottenuta con l'applicazione di olio U.V.
	θ Rovere	<b>Cera:</b> superficie trattata a cera
	θ Rovere Termocotto	<b>Olio naturale:</b> superficie trattata con olio composto esclusivamente da ingredienti naturali
	θ Teak	
	θ Ulivo	
	θ Wengè	
	θ Yesquero Evaporato	

I colori menzionati in etichetta, con nomi di fantasia, indicano colorazioni ottenute con pigmenti all'interno della vernice o dell'olio.

### SELEZIONE


La selezione inerente lo strato di legno nobile fa riferimento alla norma UNI EN 13489 che regola la classificazione in base all'aspetto del legno ed è riportata in etichetta con i termini:

<b>Top Class:</b>	(Classe O) fibratura dritta, obliqua e piatta, moderata presenza di piccoli nodi sani, secondo le caratteristiche della specie, selezionato per tono di colore
<b>Melange:</b>	(Classe Δ) fibratura prevalentemente fiammata e arricciata, presenza di nodi stuccati, nessuna distinzione di colore.
<b>Rustic:</b>	(Classe □) nessuna distinzione di colore, marcata presenza di nodi e fenditure, opportunamente stuccati, senza limiti di dimensione o quantità
<b>Scelta Unica:</b>	(Classe Libera) fibratura dritta, obliqua, piatta, fiammata e arricciata, presenza di nodi stuccati, nessuna distinzione di colore.

### ALTRE INFORMAZIONI

Le <b>dimensioni</b> e lo <b>sviluppo</b> della superficie delle liste contenute in ogni imballo sono riportate in etichetta.
I materiali e le sostanze impiegate nella fabbricazione di espace e cover <b>non arrecano</b> danno all'uomo alle cose e all'ambiente; per l'incollaggio dello strato nobile sono infatti utilizzate colle viniliche D4, l'emissione di formaldeide risulta essere in Classe E1 e il contenuto di pentaclorofenolo < 5ppm
Il prodotto è idoneo per la posa su pavimenti riscaldati.
Per l' <b>installazione</b> del prodotto si rimanda al foglio di raccomandazioni all'interno degli imballi.
Per la <b>pulizia</b> e la <b>manutenzione</b> si consiglia di utilizzare detergenti e prodotti specifici per il parquet
Il prodotto esaurito il suo ciclo di vita deve essere <b>smaltito</b> presso discariche autorizzate.

### CERTIFICAZIONI DEI PRODOTTI

 Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY www.csi-spa.com Tel. +39 02 383301 - Fax +39 02 3503940	CSI - Appartenenza del prodotto alla classe di reazione al fuoco Bfls1 per la finitura Lak con relativa conformità al rilascio di sostanze pericolose; adeguamento alla norma UNI-EN 14342:2013 relativa alla marcatura CE del prodotto.
---	--

 	ICILA - Certificato di Conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 del 17/04/2018 rilasciato a LEPARK SOCIETÀ COOPERATIVA
---	--